

防水&堅牢ボディの小エリア向け実力機。

Strong body

堅牢ボディ



Waterproof

防水仕様



[IPX7相当の防水性能]
[小型・軽量・堅牢ボディ]
[長時間運用]

長時間運用

Long operation



- 20ch
- 交互通話
- 送信出力
1W⇄0.2W
切り替え
- IPX7
相当防水
- 通話距離
約1~3km
- 運用時間 (BP-220N)
約31時間
- 3種類の
Li-ionバッテリー

あらゆる業務で安心して使える、堅牢ボディ&クラス最強の防水性能。

Security 警備業

状況報告、指示、連絡を常に行えるため、万一の場合にも素早く対応することができます。



●推奨オプション:HM-186SJ
携帯しやすい小型のスピーカーマイク。



Home Center ホームセンター

お客様の要望に合わせて、担当のスタッフをすぐに呼び寄せることができるなど、サービスの向上が可能です。



●推奨オプション:HM-104+EH-14+OPC-636
装着することが負担にならない軽量タイプ。



Amusement アミューズメント

来場者の案内、イベント等の運営はもちろん、安全管理や事故発生時の対応にも威力を発揮します。



●推奨オプション:HS-88+OPC-636
簡単に装着できるヘッドセット。



Restaurant レストラン

スタッフの素早い対応が、顧客満足度の向上につながり、お店のイメージがアップします。



●推奨オプション:HM-109+EH-14
目立たないので、接客業に最適。




業務通信で役立つ、実用的な機能を搭載。



最高水準の防水性能

IPX7*相当の防水性能を1年間保証(本体)。

*IPX7:
最下部が水面下1mで30分間水中に没しても内部に水が入らないもの。



堅牢ボディ

シャーシはアルミダイキャスト製、ボディにはポリカーボネイト樹脂を採用。ハードな使用にも耐える堅牢設計。



優れた操作性

ツマミ/スイッチ類を最小限に絞り込み、明快な操作を実現。



大音量

騒音の中でも相手の声をしっかりと聞き取れる、大音量500mW出力。



3タイプの呼び出し機能

一斉呼び出し、グループ呼び出し、個別呼び出しが可能です。



3種類のリチウムイオンバッテリー 長時間の通話と優れた防水性能を実現する3種類のリチウムイオンバッテリーを用意。

●バッテリー運用時間について

バッテリーパック	送信出力0.2W機	送信出力1W機
BP-220N(オプション) <7.4V 2660mAh min.>	約31時間	約25時間
BP-246(オプション) <7.4V 1850mAh min.>	約18.5時間	約15時間
BP-274 <7.4V 1800mAh min.>	約18.5時間	約15時間

(送信5:受信5:待ち受け90の運用状態にて)



チャンネル自動切り替え機能

空きチャンネルを自動的に探し出し、通話を行うことができます。



ポケットビープ®機能

相手のトランシーバーのベルを鳴らし、着信を知らせることができます。



アンサーバック機能

相手局が通話圏内にいるかをビープ音とLEDで確認できます。



表示部バックライト

夜間の使用を考え、表示部と前面スイッチ部にバックライトを装備。

>>> その他の機能

- 耳障りなノイズを抑えるコンパンド機能 ●ノイズスケッチ・CTCSS・CDCSS
- メッセージなどのデータが送れる電波型式F2Dに対応 ●バッテリー残量表示機能
- 消費電力を抑えるパワーセーブ機能 ●トーンバースト機能 ●モニター機能
- セルフチェック機能

通話範囲について

電波の届く範囲は、周囲の状況(建物や山など)により異なりますが、およそ1~3kmです。

*交信範囲であっても、建物のかげなどに入りますと、受信しにくくなることがあります。その時は、場所を少し移動して通話するようにしてください。

JIS
保護等級7
防浸形
保証 [1年間]

20ch 1W⇔0.2W
切り替え

簡易業務用携帯型無線機
IC-UH401

技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種



簡易業務用携帯型無線機 IC-UH401

付属品：ハンドストラップ
充電器はオプションです。

主な定格

周波数範囲	348.5625~348.8000MHz (348.7875MHz、348.8000MHzはデータ専用)
電波型式	F3E、F2D
送信出力	High 1W/Low 0.2W (+20%~50%)
受信感度	0.35μV以下 (12dB SINAD)
スピーカー出力	500mW以上 (8Ω負荷、10%歪時)

電源電圧	BP-220N 7.4V 2660mAh min. リチウムイオンバッテリーパック BP-246 7.4V 1850mAh min. リチウムイオンバッテリーパック BP-274 7.4V 1800mAh min. リチウムイオンバッテリーパック BP-221 乾電池 (単三形アルカリ電池5本使用)
消費電流	待受時65mA、受信定格出力時220mA、送信時800mA (1W時)
寸法	幅56×高さ97×奥行き26.2mm (BP-219N装着時)
重量	約248g (BP-274装着時)

グレードアップオプション

ヘルメットタイプ

EH-11 イヤーパッド型スピーカー
(プラグ直径2.5φ)

EH-12 ヘルメット取り付け型スピーカー
(プラグ直径2.5φ)

EH-13 耳掛け型イヤホン
(プラグ直径2.5φ)

共通オプション

OPC-636 (ロック式)
または
OPC-637 (ノンロック式)
通話スイッチ内蔵型接続ケーブル

HS-86 ヘルメット取り付け型マイクロホン
または
HS-92 ヘルメット取り付け型マイクロホン (固定金具がワニグチ)

イヤホン+タイピンタイプ

EH-15 イヤホン グレー (プラグ直径2.5φ)
EH-15B イヤホン 黒

HM-104 単一指向性タイピン型マイクロホン
または
HM-104A 無指向性タイピン型マイクロホン

SP-28 耳掛け型イヤホンまたは

EH-14 オープンエア型イヤホン (プラグ直径2.5φ)

HM-109 接吻タイピン型マイクロホンまたは
HM-163 防水コネクタ/PITスイッチ付タイピン型マイクロホン (マイクロホン部は防水構造ではありません)

HM-163 接吻タイピン型マイクロホンまたは
HM-163 防水コネクタ/PITスイッチ付タイピン型マイクロホン (マイクロホン部は防水構造ではありません)

OPC-636 (ロック式) または
OPC-637 (ノンロック式)
通話スイッチ内蔵型接続ケーブル

SP-32 チューブ式イヤホンアダプター
〈対応製品：EH-15/EH-15B〉

目立ちにくい透明イヤホンアダプター

ヘッドセットタイプ

HS-88 ヘッドセット

OPC-636 (ロック式) または
OPC-637 (ノンロック式)
通話スイッチ内蔵型接続ケーブル

VOXタイプ

HS-99 耳掛け型イヤホンマイクロホン
または
HS-94 イヤーフック型ヘッドセット
または
HS-95 ネックアーム型ヘッドセット
または
HS-97 吸嘴マイクロホン

VS-2SJ PTT/VOX スイッチユニット
※ご使用の際は販売店にて外部電源ON設定が必要。

マイク

HM-159SJ 小型スピーカーマイクロホン
防水

HM-172 防水形スピーカーマイクロホン
防水
(販売店にて外部電源ON設定が必要です)

HM-183SJ 防水形スピーカーマイクロホン
防水

HM-186SJ 小型スピーカーマイクロホン

ベルトクリップ関係

MB-98 ベルトクリップ (標準型)

MB-86 回転式ベルトクリップ

MB-97 ベルトクリップ (ステンレス製)

バッテリー関係

BP-220N 7.4V 2660mAh min. リチウムイオンバッテリーパック
防水

BP-246 7.4V 1850mAh min. リチウムイオンバッテリーパック
防水

BP-274 7.4V 1800mAh min. リチウムイオンバッテリーパック
防水

BP-221 乾電池ケース (単三形アルカリ乾電池×5本)

イヤホンタイプ

AD-52 イヤホンジャックアダプター (ジャック直径3.5φ)

SP-16 耳掛け型イヤホン グレー (プラグ直径3.5φ)
または
SP-16B 耳掛け型イヤホン 黒
または
SP-16BW 耳掛け型イヤホン 黒 (ロングケーブル)
または
SP-29 耳掛け型イヤホン

骨伝導タイプ

HM-147 骨伝導マイク <TEMCO製>
耳に装着するだけでOK!
※販売店にて設定が必要

キャリアケース・ストラップ関係

LC-164T* ハードケースS (BP-246/274用)

LC-153 ハードケースS (BP-246/274用)

LC-166T* ハードケースL (BP-220N/BP-221用)

LC-154 ハードケースL (BP-220N/BP-221用)

MB-57L ロングショルダーストラップ (LC-153、LC-154、LC-164T、LC-166T用)

MB-80 ショルダーストラップ (取付金具、ビス付属) 本体取り付け用

充電器関係

BC-121NA 6連急速充電器 (ACアダプター/DC電源ケーブルは別売)

BC-161#02 卓上急速充電器 (ACアダプターは別売) 4台まで連続可能

BC-165 ACアダプター (BC-161#02専用)

BC-141A 卓上急速充電器 (充電器アダプター/ACアダプター付属)

BC-167S ACアダプター (BC-121NA専用)

OPC-656 DC電源ケーブル (BC-121NA専用)

●防水は本体装着時、本体と同等の防水性となります。

●商品の技術的なお問い合わせは (平日9:00~17:00) フリーダイヤル:0120-156-313、携帯電話・PHS・公衆電話からは:06-6792-4949、その他のお問い合わせは最寄りの営業所まで。

アイコム株式会社 本社 547-0003 大阪市平野区加美南1丁目32 www.icom.co.jp

高品質がテーマです。

三和システムサービス株式会社

〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-477 福島ビル3F
TEL 048-653-2211 FAX 048-653-2217

北海道営業所	003-0806	札幌市白石区菊水6条2丁目2-7	TEL 011-820-3888
仙台営業所	983-0857	仙台市宮城野区東十番丁54-1	TEL 022-298-6211
東京営業所	103-0007	東京都中央区日本橋浜町3丁目42-3	TEL 03-5847-0722
名古屋営業所	468-0066	名古屋市天白区元八事3丁目249	TEL 052-832-2525
大阪営業所	547-0004	大阪市平野区加美鞍作1丁目6-19	TEL 06-6793-0331
広島営業所	733-0842	広島市西区井口3丁目1-1	TEL 082-501-4321
四国営業所	760-0071	高松市藤塚町3丁目19-43	TEL 087-835-3723
九州営業所	815-0082	福岡市南区大橋2丁目17-29	TEL 092-534-5900

注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

- 定格・仕様・外観等は改良のために予告なく変更することがあります。
- 製品の色は印刷の関係上、実際のもので多少違うことがあります。
- アイコム株式会社、アイコム、ICOMロゴ、ポケットビーブはアイコム株式会社の登録商標です。
- イヤホン使用時は音量に十分注意して下さい。