

DJ-DPS72WKA

オプションアクセサリ

オプションアクセサリ（別売）

バッテリーパック・充電器・外部電源アダプター

業務用マイク・ヘッドセット

ヘッドセット

■メッキ仕上げ、プッシングやプラグの樹脂、ACアダプターの外観や形状は部品メーカーの都合ではしばしば変更されますが、そのつどの改訂はしていません。
■このカタログに掲載の価格には取付費などは含まれておりません。点検などの付け外しに発生する費用は、保証期間内でも補償できません。

品番が赤色のアクセサリは標準付属品のスペアです。
詳細は弊社電子事業部HPの「取扱製品」ページをご覧ください。

Table of accessories including speaker microphones (EMS-62, EMS-51, EMS-54), charging stands (EDC-326R, EDC-215), and various cables (EDH-41, EDH-43, EBC-46, EBC-50, etc.) with their respective prices and descriptions.



▶ Air-InCom.Liteの料金プラン・各種サービス

- アプリ基本利用料 年契約 6,600円 / 月契約 660円
● シークレットチャンネル利用料 年契約 2,640円 / 月契約 275円

基本、シークレットchどちらにも利用可能な50時間のプリペイドコードもアルインコインショップで発売中(税込1,100円)
詳しくはアルインクラウドサービスホームページをご覧ください。



Technical specifications table comparing DJ-DPS72WKA and DR-DPM62W models across various categories like frequency, power, and features.

- ▶ ご注意 — 必ずお読みください。
■ 新規登録とコストについて
■ 用途と禁止事項

アルインコ株式会社 ■ 電子事業部

支店・営業所・サービスセンター (SC)
● 東京 〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目3-41日本橋プラザビル14階 ☎03-3278-5888 (代表)

● 取扱い店

三和システムサービス株式会社

〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-477 福島ビル3F
TEL 048-653-2211 FAX 048-653-2217

注意
正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

ホームページのURL https://www.alinco.co.jp/

アプリ無線対応
デジタル簡易無線・登録局

IP Transceiver APP compatible
LICENSE-FREE
DIGITAL TRANSCEIVERS



DCR-PRO
Digital Convenience Radio

DCR-PROはEタイプを含むアルインコの簡易無線シリーズの総称です。

ALINCO

DR-DPM62W
DJ-DPS72WKA

送信出力ハイパワー 切り替え OK
5W/2W/1W
資格不要 簡単な申請だけで使えます
97ch 陸上・海上 レンタルOK

※電波利用料の納付あり ※日本近海の海上に限る



総務省技術基準適合品

増波対応
97ch
上空用 15ch を含みます。

* 本書に掲載の価格はすべて消費税込みの標準価格です。()内に表示する本体価格は税別です。

アプリ無線対応デジタル簡易無線・登録局・82ch+上空15ch

DJ-DPS72WkA



オープン価格

種別コード 登録局3R/3T

JAN:4969182332230

- 新割当てのチャンネルを含む97ch仕様、出力は5W/2W/1W切替
- アプリ無線Air-InCom.Liteに対応
- アルインコのDCR-PROシリーズだけのセキュリティ、524,272通りの秘話コード
- 耐塵・防水・防浸の頑丈なボディ、幅55.8mm×高さ95.8mm×薄さ32.5mm 約244gと軽量・コンパクト(突起物・クリップを除く、質量は付属アンテナを含む)
- チャンネルとユーザーコードを自動検知して設定するACSH(アクシュ)、マスター機の設定をすべての子機に無線でコピーさせるエアクローンと設定内容のデータ管理ができるパソコン編集ソフト
- 大音量700mWのオーディオ出力、受信音均一化(AGC)をはじめこだわりの受信機能を満載

その他の特長

- 一般と拡張の2段階セットモード、子機間通話禁止、個別呼び出しとグループ呼び出し、約35分の通信録音、PTTホールド、上空用の15CH受信、マンダウン(倒れて一定時間動かかなかったら発報)、設定温度を超えると警告する温度センサー(-20~+60℃)など多彩な機能を満載!

付属品

- EDC-326R 充電スタンド
- EDC-215 AC アダプター
- EBP-198 バッテリーパック Li-ion 7.2V 2200mAh
- EA-247 ミドルアンテナ
- EBC-46 ベルトクリップ



MIL規格 衝撃/振動

アプリ無線対応 8Pモービルスピーカーマイク

EMS-938W



オープン価格

JAN:4969182396744

アルインコの車載無線機とAir-InCom.Lite、2系統の通信がこのマイク1本で可能に!

- 従来の無線はメインPTT、アプリ無線はサブPTTと、専用のPTTキーを採用
- 無線機用のアップダウンキーとメインPTT、アプリ無線用の内蔵スピーカー、サブPTTキー、音量調整、LEDランプと電源スイッチを搭載
- 手でスマホを持たずに通話できるので、運転中のアプリ無線使用も安心、安全

※無線とアプリ無線のゲートウェイ(中継)機能はありません。無線の音声は無線機のスピーカーから、アプリ無線の音声はマイクのスピーカーから出力されます。切り替えはできません。

対応機種

アルインコのアプリ無線非対応・8ピンメタルコネクタマイク採用の車載・固定無線機

例: DR-DPM60E/DR-DPM61E/DR-BU60DE/DR-BU61DE/DR-PM300SE

DR-735はマイクコネクタ交換ケーブルEDS-8 ¥3,850(¥3,500)が必要です。

生産を終了したDR-420X/DR-120X/DR-06/DR-635等にもお使いいただけます。

定 格

適合規格	Bluetooth4.2
送信出力 / 出力音声	Class 1 / モノラル
対応プロファイル	HFP
使用温度	-20 ~ +60℃
ケーブル長	約 660mm (全長約 763mm)
質量	約 212g
内蔵SP音声出力(最大)	約 60mW

Air-InCom.Lite

エアインカムライト

1日あたり20円足らず*の使用料で全国のユーザーと通話が可能!

*年額 ¥6,600 ÷ 365日 = 18.1円、月契約では約 21.3円

アプリ無線のAir-InCom.Liteはおひとり様からでもご契約が可能です。簡易無線のチャンネルのような「オープンチャンネル」が500chあり、任意のチャンネルを選んで通話できます。1つのチャンネルで待ち受けられるのは最大200人。通話モードも取って簡易無線でおなじみの「交互通話」を採用しました。チャンネルで待ち受けする第三者に通話が聞こえるのも簡易無線と同じですが、別途有料オプションの「シークレットチャンネル」をご契約頂くと、ホストユーザー(ご契約者様)が招待した人とだけ通話できるので秘匿性が保たれ、ビジネスユースにも最適です。

Air-InCom.Liteの登録と運用までの流れ

登録

- ① 右の二次元コードで「新規 マイページ アカウント登録ページ」(登録ページ)にアクセス、必要事項を記入 ※ログインIDになるメールアドレスが必要です。
- ② 「登録する」をクリックして、Eメールで認証コードが届いたら登録ページに入力
- ③ 「マイページログイン」画面にメールアドレスと登録時に作成したパスワードを入力
- ④ 「アプリID管理画面」で無料クーポンやプリペイドのコードを入力してアプリIDを有効にする



アカウント登録ページ

モバイルデバイス(スマートフォン)と無線機のペアリング

- ① 右の二次元コードでアプリをデバイスにインストールして起動
 - ② 説明書を読んで無線機とスマホをペアリング
 - ③ アプリIDとパスワードをアプリに入力してログイン
- 以降の操作は二次元コードの説明書をお読みください。



App Store



Google Play



アプリ説明書

*ホストユーザーから招待されればシークレットチャンネルで通話できます。招待されるゲストユーザーはオプション契約・追加料金無しで通話できます。

無線機とAir-InCom.Liteの通信ネットワーク



アプリ無線対応車載 / 基地局トランシーバー・登録局82ch+上空15ch

DR-DPM62W



オープン価格

種別コード 登録局3R/3T

JAN:4969182341577

- 新割当てのチャンネルを含む97ch仕様、出力は5W/2W/1W切替
- アプリ無線Air-InCom.Liteに対応
- アルインコのDCR-PROシリーズだけのセキュリティ
- 従来コード32,767+強化キー491,505=524,272通りの秘話コード
- フロントセパレーション方式、DCR-PRO車載機共通のブラケットとDCケーブル
- 12V/24V環境にそのまま対応、ACC入力感知して自動でオンオフ
- ショックセンサーと温度センサーを内蔵、車両の傾きや車内温度等をアラームで発報

その他の特長

- 別売防水スピーカーマイクEMS-500/501は付属マイクと併用可能。
- 「キーロック中です」「緊急、緊急」等の案内もできる多彩な和文音声ガイダンス。
- 7色から選べる、大きく見やすい日本語液晶表示
- 200名の個別呼び出しと10個のグループ呼び出し
- 受信音均一化(AGC)、低音・高音域抑制、対象外信号選択、受信信号 強度低下通知、受信音量固定
- 約35分の通信録音機能とプリセットされた4種類のテキストを送信できるショートメッセージ
- 2Wとパワフルなオーディオ出力(EMS-500/501は800mW)、一般と拡張の2段階セットモード、親子通信(子機間通話禁止)、PTTホールド、スキャン、Sメーター、警報音と警報動作の詳細設定など多彩な機能を満載!

※編集ソフトは「DCR 2G ダウンロード アルインコ」で検索してください。PC接続用ケーブル ERW-7 ¥5,720(¥5,200)は別売です。



付属品

- 本体・保証書・説明書・申請・契約書類・マイクハンガー
- ダイナミックマイク EMS-61
- モービルブラケット FM0078A ¥990(¥900)
- DCケーブル UA0038AY ¥1,320(¥1,200)
- &取付用ネジセット

※電源とアンテナ、関連小物は別売です。



ケーブル長 約3m

DR-DPM62W

オプションアクセサリ

直流通安定化電源	スピーカー内蔵 スイッチング方式直流通安定化電源 DM-S104 ¥51,700(¥47,000) ブラケットを天板に固定、基地局として設置できます。 最大連続出力電流: 5A / スピーカー出力: 5W DCケーブル変換アダプターが付属	固定用ブラケット付5mセパレートケーブル EDS-9 ¥3,850(¥3,500) 2種類のフロントパネル用ブラケットとネジ、ケーブルのセットです。
防水スピーカーマイク	スイッチング方式直流通安定化電源 DM-404 オープン価格 最大連続出力電流: 4.3A	シガーケーブル EDC-341 オープン価格 付属のDCケーブルを使わずシガーソケットから電源を供給できます。(全長2m)
	IP67耐塵防浸スピーカーマイク EMS-500 ケーブルコード仕様 ¥18,700(¥17,000)	マグネットマウント付きアンテナ EA-226 オープン価格 ●アンテナ長: 0.22m / 同軸ケーブル長 5m ●重量: 450g(基台・同軸ケーブル含む) ●空中線形式: 1/4λ●利得: 2.15dBi
	共にマイクハンガー BH0051が付属します。 スベア価格¥2,200(¥2,000)	
	EMS-501 5mストレートケーブル仕様 ¥22,000(¥20,000) EME-60イヤホン¥3,850(¥3,500)接続時は防水になりません。 VOX/PTTホールド/コールバック機能は使えません。	

*EMS-87W、EME-80WMAのように機種名にWが付くワイヤレスマイクはAir-InCom.LITEをインストールしたスマートフォンとペアリングして使うものです。無線機に接続するものではありません。DR-DPM62WのBluetoothはスマートフォン接続専用です。