

20ch

免許・資格不要

HP798Ex IIC

特定小電力携帯型無線機



重さ390g 国内最軽量防爆無線機



IP68防塵防水 国内防爆無線機初



MIL-STD-810Hに準拠した堅牢性・耐久性



低消費電力技術&大容量バッテリー 長時間稼働



AIベースノイズキャンセリング

本質安全防爆検定合格

Ex ib IIC T4 Gb

Ex ib IIIC T120°C Db

IECEx



総務省技術基準適合品



主な仕様・諸元

通信方式	交互通話（中継通話対応*）
防爆構造型式検定合格番号	CML24JPN2155X
防爆構造の種類	本質安全防爆構造（ib）
対象ガス又は蒸気の発火度及び爆発等級	IIC T4
使用周波数帯域	400MHz 帯
電波型式	F1D, F1E, F3E
チャンネル数	20ch
電源電圧	DC7.4V 専用防爆バッテリー
バッテリー	2,150mAh リチウムイオン
運用時間の目安（送信 5: 受信 5: 待受 90）	約24時間
外形寸法（突起物を含まず）	高さ 130mm x 幅 55mm x 奥行 37mm（バッテリー含む、アンテナ除く）
質量	約 390g（バッテリー、アンテナ含む）
防塵防水	IP68 準拠
MIL-STD（米国国防省軍用製品規格）	MIL-STD-810H
使用温度範囲	-25℃～+60℃

本機は従来モデル「PD798Ex」との通信互換性を備え、既存機器を活用したスムーズな増設・更新が可能です。

* 中継通話機能は、当社デジタル中継器 HR658U1 のみに対応しています。

標準構成

本質安全防爆認定製品 防爆バッテリー BL2105-Ex	スマート充電器 CH10L33	ACアダプター PS1027	ベルトクリップ BC39	レーザーストラップ RO04
---	----------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------

オプション

本質安全防爆認定製品 リモートスピーカマイク SM26N13P-Ex	本質安全防爆認定製品 イヤホンマイク（PTT付き） EHN38P-Ex	キャリアリングケース LCY028	六連マルチ充電器 MCL41
---	--	------------------------------	---------------------------



Hytera Communications Co.,Ltd. 日本総窓口
〒101-0021 東京都千代田区外神田三丁目6番1号

TEL:03-3525-8199
<https://www.hytera.jp>



hytera.jp



You Tube

販売代理店

三和システムサービス株式会社

〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-477 福島ビル3F
TEL 048-653-2211 FAX 048-653-2217