

DJ-P222 (L/M)

アフターサービス、FAQ、販売店に関する情報などは:

アルインコ電子事業 で 検索



製品ページ

追加された便利な機能が嬉しい、
DJ-P221の進化形。



MIL規格 衝撃/振動



技術基準適合証明
取得機種



強力バイブレーター

騒がしい現場でも着信を聞きのがさない、パワフルなバイブレーターを搭載しました。



イヤホン断線感知機能

本体が音と表示で断線を知らせるので、大事な連絡を聞きのがすことがありません。



減電池警告音とエコモード

うっかり電池切れ…がなくなる警告音と電池消費を大きく抑えるエコモードで、電池に関する心配が少なくなります。



選択呼出しと圏外チェッカー

グループと個別の選択呼出しと、通話圏内確認もできます。
(同時に設定することはできません。)



優れた耐塵・防水を実現するねじ込み式のアクセサリージャック

回しやすいダイヤルは音量の目安になる目盛り付き

携帯性に優れたMタイプ

通話距離最優先のLタイプ

DJ-P114R 交互通話中継器 (別売)

中継器は通話エリアを4倍程度広げることができます。

- DJ-P222の全27中継用チャンネルを実装
- 中継設定でもトランシーバーとして動作、中継中の音声に「割り込み」も可能
- 音声出力3Wの大音量で中継通話をモニター可能
- 基地局トランシーバーとしても使える中継対応交互通話モード
- 別売バッテリーを内蔵すれば停電時、自動切り替えて約10時間のバックアップ運用に対応



DJ-P114R

オープン価格

JAN 4969182361773

定 格

※仕様は予告なしに変更する場合があります。

周波数帯	UHF 420/440MHz帯 特定小電力無線	定格電圧	DC1.2~1.7V(電池端子)	質 量 / 約	EBP-179とクリップ含む M 134g/L 144g 本体のみ M 106g/L 116g
電波型式	F3E(FM), F1D(FSK)	消費電流 / 約	送信時120mA / 受信定格出力時130mA	送 信 出 力	10mW - 1mW切り替え
チャンネル数	交互 20ch 中継 27ch	外形寸法	幅 54mm×高さ92mm X電池収納部の突起除く 厚さ17mm(突起部最大28.5mm)	受 信 感 度	-14dBμ以下(12dB SINAD)
通信方式	交互(単信) & 交互中継(半複信)	アンテナ長 / 約	Lタイプ 16.5cm Mタイプ 7.5cm	音 声 出 力	最大60mW以上(内部スピーカー時)
使用温度範囲	本体 -10℃~+50℃ 充電 0℃~+40℃				

使用時間の目安/約

単位:時間

Ni-MH ニッケル水素 単三1本	EBP-179 1.2V/1900mAh	BSオン ECOモード	28 40
アルカリ乾電池		BSオン ECOモード	33 46

充電時間の目安

全充電スタンド共通	約6時間
-----------	------

通話距離の目安(ロングアンテナ)

河川数のような障害物のない平地など見通しの良い場所	500m~1km程度
直線道路、住宅地など障害物が少ない場所	500m程度
鉄筋のビルや建物が多い市街地	100~200m程度

標準付属品

ベルトクリップ EBC-29

*ECOモードは極限まで電流消費を抑える機能です。受信時、音声の始めが途切れる事がありますが、バッテリーセーブ時間が長めになるため、異常ではありません。

*ミドルアンテナは上記の70~50%程度まで通話距離が短くなることがあります。*屋内の通話距離は建物の構造や建材によって大きく異なります。*中継器を使うと通話エリアが広がります。

別売オプション

充電器とバッテリー

ツイン連結スタンド EDC-179R ¥5,720(¥5,200)

5口充電スタンド EDC-353R ¥14,300(¥13,000)

連結充電専用アダプター EDC-162 ¥8,800(¥8,000)

工具無しで接続可能

最多連結個数:EDC-179R×5個/EDC-353R×2個
最多充電台数:10台(共通)
電池単体充電:不可(共通)
※どちらも連結充電専用アダプター EDC-162が必要です。

ツイン充電器セット EDC-179A ¥8,580(¥7,800)

シングル充電器セット EDC-181A ¥6,380(¥5,800)
リフレッシュ機能付き

ニッケル水素充電電池 (1.2V 1900mAh)
EBP-179 ¥1,980(¥1,800) 質量 約26g

●スペア用
ベルトクリップ EBC-29 ¥385(¥350)

アクセサリマイク

スピーカーマイク EMS-62 ¥4,950(¥4,500)
IP54防塵・防水
イヤホンジャック

スピーカーマイク EMS-71 ¥6,820(¥6,200)
IP67耐塵・防浸

*スピーカーマイクではPTTホルドやVOX運用はできません。

ストレートコードイヤホン EME-58 ¥2,750(¥2,500)
耳かけ型

ツイストコードイヤホン EME-60 ¥4,180(¥3,800)
カナル型

ヘルメット用ヘッドセット EME-63A ¥20,900(¥19,000)
*バイクのヘルメットには装着できません。

咽喉イヤホンマイク EME-62A ¥52,800(¥48,000)

マイクプラグの形状



ソフトケース ESC-51 ¥2,420(¥2,200)

■一般仕様イヤホンマイク 各¥4,180(¥3,800)

EME-70A カナル型

EME-654MA 耳かけ型

EME-764MA 耳かけ型

EME-764PA オープンエア型

■業務仕様イヤホンマイク 各¥8,250(¥7,500)

EME-32A カナル型

EME-48A 耳かけ型

・PTTロック、マイクゲイン切り替え付き
・イヤホンは取り外して交換可能

業務用ヘッドセット EME-64A ¥14,300(¥13,000)

*メッキ仕上げ、プッシングやプラグの樹脂部分、ACアダプターや充電式電池の外観は部品メーカーの都合で変更され、掲載の画像と異なる場合があります。無線機、充電電池、ヘルメットはアクセサリに付属しません。
*本書に掲載の価格はすべて消費税込みの標準価格です。()内に表示する本体価格は税別です。

アルインコ株式会社

電子事業部 支店・営業所・サービスセンター (SC)

- 東京 〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目3-4日本橋プラザビル14階 ☎03-3278-5888(代表)
- 名古屋 〒460-0003 名古屋市中区錦2丁目2-24いちご丸の内サウスビル3階 ☎052-212-0541(代表)
- 大阪/SC 〒541-0043 大阪府中央区高麗橋4丁目4-9淀屋橋ダイビル13階 ☎06-7636-2361(代表)
- 福岡 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目13-34エコービル2階 ☎092-473-8034(代表)

※撮影・印刷の条件により、掲載製品の色調が実物と異なることがあります。



注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

ホームページのURL <https://alincoco.jp/>

●取扱い店

三和システムサービス株式会社

〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-477 福島ビル3F
TEL 048-653-2211 FAX 048-653-2217