

定格

※仕様は予告なしに変更する場合があります。

- 周波数帯：421/422/440MHz帯と特定小電力無線
- 電波型式：F3E (FM), F1D (FSK)
- チャンネル数：47ch
- 動作温度範囲：使用時 -10℃~+50℃/充電時 0℃~+40℃
- 定格電圧：DC 1.2V (EBP-179) / DC 1.5V (単三アルカリ乾電池x1)
- 消費電流：
 - 送信時 約 200mA / 待受時 約 200mA (BS無し)
 - バッテリーセーブ時 約 22mA
- 接地方式：マイナス接地
- 外形寸法：(突起物除く/約)
 - 幅 54 mm × 高さ 92 mm × 奥行 18.2 mm
 - アンテナ長 (約) L : 164mm / M : 76mm
- 質量：
 - L : 約 104g (ベルトクリップ・電池除く本体)
 - M : 約 96g 同上
 - L : 約 128g (単三形アルカリ乾電池含む)
 - M : 約 120g 同上
- [送信部]
 - 送信出力：10mW (1mW切り替え可)
 - 通信方式：単信/半復信
- [受信部]
 - 受信方式：ダイレクト・コンバージョン
 - 受信感度：-14dBμ以下 (12dB SINAD)
 - 音声出力：内部スピーカー、外部出力共 60mW以上 (8Ω)

オプション

- | | | |
|------------------------------------|-----------|-------------------|
| ●ベルトクリップ (スベア部品) | EBC-70 | ¥770 (¥700) |
| ●専用Ni-MH充電電池 1.2V 1900mAh (単三×1本系) | EBP-179 | ¥1,980 (¥1,800) |
| ●シングル標準充電器セット (ACアダプター付き) | EDC-181A | ¥6,380 (¥5,800) |
| ●ツイン標準充電器セット (ACアダプター付き) | EDC-179A | ¥8,580 (¥7,800) |
| ●ツイン標準充電スタンド (5台連結最大10台充電) | EDC-179R | ¥5,720 (¥5,200) |
| ●5口充電スタンド (2台連結最大10台充電) | EDC-353R | ¥14,300 (¥13,000) |
| ●充電スタンド連結用ACアダプター | EDC-162 | ¥8,800 (¥8,000) |
| ●ソフトケース | ESC-66 | ¥2,640 (¥2,400) |
| ●防沫イヤホンマイク | EME-914MA | ¥15,400 (¥14,000) |
| ●耳かけ型 イヤホンマイク | EME-48A | ¥8,250 (¥7,500) |
| ●カナル型イヤホンマイク | EME-32A | ¥8,250 (¥7,500) |
| ●ツイストコードイヤホン (カナル型) | EME-60 | ¥4,180 (¥3,800) |
| ●咽喉イヤホンマイク | EME-62A | ¥52,800 (¥48,000) |
| ●ヘルメット用ヘッドセット | EME-63A | ¥20,900 (¥19,000) |
| ●ヘッドセット | EME-64A | ¥14,300 (¥13,000) |
| ●スピーカーマイク | EMS-62 | ¥4,950 (¥4,500) |
| ●防水型 スピーカーマイク | EMS-71 | ¥6,820 (¥6,200) |
| ●ワイヤレスイヤホンマイク | EME-80BMA | ¥17,600 (¥16,000) |
| ●防水ノイズキャンセルワイヤレススピーカーマイク | EMS-87BNC | ¥24,200 (¥22,000) |
| ●防水ワイヤレススピーカーマイク | EMS-87B | ¥19,800 (¥18,000) |
| ●PTTスイッチカバー (DJP421系) | EDS-44 | ¥3,080 (¥2,800) |
| ●市販Bluetooth用送信ボタン (スティック) | EDS-45 | ¥3,080 (¥2,800) |
| ●市販Bluetooth用送信ボタン (指巻) | EDS-46 | ¥3,080 (¥2,800) |
| ●屋外常設用レピーター | DJ-P102R | オープン価格 |
| ●屋内用多機能レピーター | DJ-P114R | オープン価格 |
| ●屋内用超小型レピーター | DJ-P116R | オープン価格 |

■本書に掲載の価格はすべて消費税込みの標準価格です。
() 内に表示する本体価格は税別です。

アルインコ株式会社

■電子事業部 支店・営業所・サービスセンター (SC)

- 東京 〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目3-4日本橋プラザビル14階 ☎03-3278-5888 (代表)
- 名古屋 〒460-0003 名古屋市中区錦2丁目2-24いぢぢ丸の内サウスビル3階 ☎052-212-0541 (代表)
- 大阪/SC 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4丁目4-9淀屋橋ダイヤビル13階 ☎06-7636-2361 (代表)
- 福岡 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南1-3-11KDX博多南ビル2階 ☎092-473-8034 (代表)

※撮影・印刷の条件により、掲載製品の色調が実物と異なる場合があります。写真は一部合成です。
※このカタログに掲載の標準価格には取付費などは含まれておりません。

注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

ホームページのURL <https://alinco.co.jp/>

通話時間の目安

●単三形アルカリ乾電池 / EBP-179使用時 単位:時間 (約:当社規定の測定法にて)

交互通話時 (共通)	30 / 25	ワイヤレスマイク オフ
交互通話時 (共通)	16 / 13	同 オン

充電時間の目安

●ニッケル水素バッテリー (EBP-179) 約 6 時間

※ 空のEBP-179を満充電するまでの時間です。なるべく継ぎ足し充電は避けてください。

通話距離の目安 (ロングアンテナ)

- 河川敷のような障害物が無い開けた場所:500m~1Km程度
- 高い建物や障害物が少ない場所:500m程度
- 市街地:200m程度
- 建物内:構造によって大きく異なります。特に縦の階層は大きな障害になります。
*Mアンテナでは上記の70%程度まで実用的な通信範囲が狭くなることがあります。

外郭保護等級

IP67相当

- 耐塵/規定の環境・条件で内部にダストが一切入らない。
- 防浸/規定の条件、量の水に浸けても内部に浸水しない。

アクセサリに無線機、ヘルメットなどの小物は付属しません。



*EMS-71

●取扱い店

三和システムサービス株式会社

〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-477 福島ビル3F
TEL 048-653-2211 FAX 048-653-2217

FNFLFINE-PE
Ver.2.2.0 P421

ALINCO

Bluetooth対応

交互・中継通話対応 特定小電力トランシーバー

DJ-P421 LA/MA

LA : ロングアンテナ / MA : ミドルアンテナ
JANコード LA : 4969182362091 / MA : 4969182362077
標準価格¥27,500 (本体¥25,000)



防塵・防水
IP67
耐塵、浸水試験済

免許・資格
不要

ALL CHANNELS



製品ページ

技術基準適合証明取得機種
Complies only with Japanese Standards

こんなシーンに最適です。



Bluetooth対応
交互・中継通話対応 特定小電カトランシーバー
DJ-P421 LA/MA

LA : ロングアンテナ / MA : ミドルアンテナ
JANコード LA : 4969182362091 / MA : 4969182362077
標準価格¥27,500(本体¥25,000)

- ACSH** 既存のチャンネルとグループ番号に自動で合わせるアクシユ機能
- VOX** 話すとき送信、黙ると受信のVOX内蔵
- PIPI** 電波の強さを通話終わりに知らせるエンドビビ®
- ワンタッチで音量を1にする接客モード
- 無音時の耳障りな「サー」音を低減するコンパウンダー
- 通話終わりの「ザ」を消すテールノイズキャンセラー
- ボタン長押しで急を知らせる緊急通報機能
- GROUP** 50波のグループ番号と108波のDCSコードで混信が少ない快適通話
- イヤホンの断線を感じて音と表示で警告

- デュアルオペレーション
 - ベル機能
 - キーロック
 - 送信出力切り替え
 - 送信禁止
 - チャンネル非表示
- 他にも多彩な機能を満載!

アンテナ長 : LA 約 16.5cm
MA 約 7.5cm



MA/実物大



LA



標準付属品
ベルトクリップ EBC70
(装着済)



単三形乾電池1本で
長時間駆動!



OPTION 交互通話中継器 (レピーター)

DJ-P114R (屋内用)
JAN:4969182361773
基地局トランシーバーや音声出力3Wの大音量モニターとしても使用可能

DJ-P102R (屋外常設)
防塵・防水 IP65/66/67
JAN:4969182362176
別売マグネット基台 EBC-66

DJ-P116R (屋内用)
JAN:4969182362060

HIGH QUALITY NOISE CANCEL SOUND
DJ-P102RとDJ-P116Rは高性能ノイズキャンセラーでマイクが拾う騒音を低減してクリアな受信が可能!

共通:オープン価格 詳しくはHPをご参照ください。

[共通の仕様]

- 交互通話中継全27chに対応
- DJ-P421のリモコン機能でCHや設定を変更可能
- 配線は簡単、ACアダプターをコンセントにつなぐだけ

[DJ-P114R]

- PTTを搭載、交互・交互中継通話基地局トランシーバーや大音量モニターとしても使用可能
- 中継モードでも通話や「割り込み送信」に対応
- 別売バッテリーを内蔵すれば停電時に自動切換えて約10時間のバックアップ運用

[DJ-P102R]

- 屋外に常設できるヘビーデューティ仕様
- 小型軽量、市販のバンド材や別売マグネット基台で設置が容易

[DJ-P116R]

- 高さ67mm×幅43mm×厚さ22mm(アンテナ除く)質量60gの超コンパクトボディ。
- AC100Vコンセントから付属USBケーブルと市販の電源タップで離して接続するだけの簡単設置

純正のBluetoothマイクに対応

無線機本体との接続ケーブルは不要、別売Bluetoothワイヤレスマイクが使用可能。交互通話で約30時間、ワイヤレスマイク使用時でも約16時間の運用時間を達成しました。

市販のBluetoothマイクに対応する別売アクセサリー

送信ボタンが無い市販品のBluetoothマイク使用時に便利な送信ボタンです。胸ポケットに挿すEDS-45と、指に巻くEDS-46が選べます。EDS-44はDJ-P421を腰に付けて使うとき、パネルをタッチすればPTTスイッチとして動作します。

Bluetooth 送信ボタン付の純正ワイヤレスマイクオプション

防塵・防水 IP67
EMS-87BNC 防水ノイズキャンセルワイヤレススピーカーマイク

防塵・防水 IP67
EMS-87B 防水ワイヤレススピーカーマイク

EME-80BMA ワイヤレスイヤホン (※IP67仕様ではありません。)

別売オプションの利用で送信ボタンが無いBluetoothマイクも使えます。

EDS-44 PTTスイッチカバー

EDS-45 送信ボタン(スティック)

EDS-46 送信ボタン(指巻)

アルインコ初採用 "タッチPTT"

内蔵のセンサーとVOXを併用する事で実現した新しい機能です。DJ-P421のフロントケースを軽く叩くとPTTと同じ送受信が切り替わります。別売の送信ボタンが無くても市販のBluetoothマイクが使えます。

防塵・防水 IP67等級

現場での汚れや水濡れにも強いIP67等級の防塵防水設計。介護や工事、飲食など多彩なシーンで安心してお使いいただけます。

Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、アルインコ株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標およびトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。