

ALINCO

交互・中継通話対応 特定小電力トランシーバー

DJ-PX31 (B/S)

技術基準適合証明取得機種
オープン価格

JANコード：(B:ブラック) 4969182361070
(S:シルバー) 4969182361087

免許・資格
不要



⚠️ ご注意

イヤホンマイク、スピーカーマイク、ヘッドセットは別売です。
用途に合うものをお求めください。

標準付属品: ベルトクリップ EBC-28 スペア¥385



● イヤホンの断線を検知すると赤と緑のLEDが点滅する警告機能

● 受信の終わりに聞こえる耳障りな「ザッ!」音をカットする
テールノイズ・キャンセラーを搭載 (対応機種間のみで有効)



クリニックも...

ヘアサロンでも...

アパレルやケータイショップでも...



実物大

Sタイプ

Bタイプ



イヤホンジャックに掛かるストレスを
低減するベルトクリップ



単三乾電池1本で
長時間駆動

設定スイッチ収納部

● 定番機能はもちろん搭載

無音時の耳障りな「サー」音を低減する
コンパウンダー

VOX内蔵

音で知らせる
減電池警告

エンドビー&
ビーブ音

グループトーン
(7トーン)

自分の声が
イヤホンで聞ける
コールバック



幅52.8mm×高さ73.8mm×薄さ14.6mm、単三乾電池1本を含んで
約64gと驚きの小型・軽量サイズ。(突起物・イヤホンマイク含まず)



シックな黒(B)とスタイリッシュなシルバー(S)、選べる2色のボディカラー、
どちらも丈夫なポリカーボネート製。



20+27
ch

交互通話、交互通話中継モードの全チャンネルに対応。



本書に掲載の価格はすべて消費税込みの標準価格です。
()内に表示する本体価格は税別です。



製品ページ



アフターサービス、FAQ、販売店に関する情報などは:

アルインコ電子事業 で 検索

Options

【推奨の業務用イヤホンマイク/スピーカーマイク】

価格 共通¥8,250(¥7,500)

●イヤホンマイク
EME-21A (グレー)
カナル型



●イヤホンマイク
EME-29A
耳かけ型
左右どちらの耳でも使えます。



●イヤホンマイク
EME-21AB (黒)
カナル型



共通
PTTロック付

●イヤホンマイク
EME-57A
カナル型 / 耳かけ専用

マイクユニットはすべて共通(黒)で、イヤホンのみ形状や色が異なります。

●ヘッドセット
EME-46A
¥14,300
(¥13,000)



*PTTロックはありません。

●スピーカーマイク
EMS-59

¥4,950(¥4,500)
回転式クリップ付き
VOXやコールバック機能は使えません。



3.5φイヤホンジャック付

●イヤホン(ストレートコード) EME-6
●イヤホン(カールコード) EME-26
●イヤホン(耳かけ型) EME-50
各¥2,530(¥2,300)

一般仕様 イヤホンマイク 各¥4,180(¥3,800)

ライトユーザー向け(PTTロック無し / 修理はできません)

- EME-522A オープンエア型
- EME-652CA カナル型
- EME-652MA 耳かけ型
- EME-762MA 耳かけ型
- EME-762PA オープンエア型

【バッテリーと充電器】

- ニッケル水素バッテリー EBP-179 ¥1,980(¥1,800)
- シングル充電器セット EDC-185A ¥6,050(¥5,500)
- ツイン充電器セット EDC-186A ¥8,580(¥7,800)
- ツイン連結充電スタンド EDC-186R ¥6,600(¥6,000)
- 充電器用ACアダプター(スペア) EDC-139 ¥2,530(¥2,300)
- EDC-186R連結用ACアダプター EDC-162 ¥8,800(¥8,000)



EBP-179
1.2V 1900mAh



ツイン充電器セット
EDC-186A



シングル充電器セット
EDC-185A



充電機の劣化を低減できるリフレッシュ機能が付いたシングル・ツイン・連結の各充電器、充実したバリエーションのイヤホンマイクなどアルインコならではの多彩なオプションアクセサリ群!



12台まで一度に充電できる12口充電スタンド
リフレッシュ機能付きです
EDC-303 / ¥32,450(¥29,500)
ACアダプター
EDC-162 / ¥8,800(¥8,000)

■ 使用時間の目安

単三	1本	アルカリ乾電池	約29時間 (BSオフ 約10時間)
Ni-MH ニッケル水素		EBP-179	約26時間 (BSオフ 約9時間)

*ご使用の条件によっては大きく異なる場合があります。

■ 充電時間の目安

	EDC-185/186/303
EBP-179	約6時間

*上記の時間は放電状態のEBP-179を満充電するときのおおよその値です。
*リフレッシュ放電に必要な時間も満充電状態から約6時間です。

■ 通話距離の目安

- 障害物のない平地:DJ-PX31同士で300m程度
- 市街地:150m程度

*建物内では構造によって通話距離が大きく異なります。
*中継器を設置することで、ロングアンテナ機種と同等以上の通話距離が得られます。

Features

- 交互中継通話にも対応して、小型のDJ-P114Rレピーターとの相性は抜群。
- 電池はスマートな内蔵式、単3乾電池1本の他、オプションのEDC-186Rを最大5連結して10台、またはEDC-303で12台の充電ができるEBP-179ニッケル水素バッテリーにも対応。
- 送信時、自分の声をイヤホンでモニターできるコールバック機能を搭載。
- 操作は簡単、チャンネルと1-7番のグループトーク番号、エンドピーの有無などを内部のディップスイッチで設定するだけ。外部操作ボタンは電源スイッチと音量ボリュームのみ。
- フロントパネルにはラベルプリンターの6mm幅テープがびったり貼れるくぼみ付き、部署名や社名などを印字して表示するのに便利。

Specifications

- 周波数範囲/421~440MHzの特小トランシーバー用周波数
- 電波型式/F3E (FM)
- チャンネル数/交互20ch 中継27ch
- 使用温度範囲/-10°C~+50°C (充電 0°C~+40°C)
- 定格電圧/DC1.5V(電池端子)
- 消費電流/
・送信: 約140mA
・受信: 待ち受け時 約160mA
・定格出力時: 約190mA
- 外形寸法(突起物除く:約)/
W52.8×H73.8xD14.6mm アンテナ長:28mm
- 質量(アルカリ乾電池含む)/約64g
- 送信出力/10mW
- 通信方式/単信(交互)・半複信(中継)
- 受信感度/-14dB以下(12dB SINAD)

*仕様は予告なしに変更する場合があります。

*メッキ仕上げ、フッティングやプラグの樹脂、ACアダプターや充電式電池の外観や形状は部品メーカーがしばしば変更するため、掲載のイメージと異なる場合があります。

アルインコ株式会社

■ 電子事業部 支店・営業所・サービスセンター (SC)

- 東京 〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目3-4日本橋プラザビル14階 ☎03-3278-5888 (代表)
- 名古屋 〒460-0003 名古屋市中区錦2丁目2-24いちご丸の内サウスビル3階 ☎052-212-0541 (代表)
- 大阪/SC 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4丁目4-9淀屋橋ダイビル13階 ☎06-7636-2361 (代表)
- 福岡 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目13-34エコビル2階 ☎092-473-8034 (代表)

*このカタログに掲載の価格には取付費などは含まれておりません。

*撮影・印刷の条件により、掲載製品の色調が実物と異なることがあります。

注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

ホームページのURL <https://alinco.co.jp/>

● 取扱い店

三和システムサービス株式会社

〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-477 福島ビル3F
TEL 048-653-2211 FAX 048-653-2217